

Ref. 0702016

### Luva Sem Suporte Em Nitrilo - JUBA

#### COMPOSIÇÃO:

- Luva sem suporte de nitrilo liso ligeiro.

#### CARACTERÍSTICAS:

- Luva extra leve, oferece excelente toque e limpeza.
- Proteção química excepcional contra uma ampla gama de cetonas.
- Forma anatômica para maior conforto.
- Sem silicone.
- Bolsa individual para ponto de venda.
- Esta luva protege contra os seguintes produtos químicos: acetona (nível 5, > 240 minutos) acetonitrila (nível 6, > 240 minutos), diclorometano (nível 5, > 240 minutos), dissulfeto de carbono (nível 6, > 480 minutos), Tolueno (nível 6, > 480 minutos), dietilamina (nível 3, > 60 minutos), tetra-hidrofurano (nível 4, > 120 minutos), acetato de etila (nível 6, > 480 minutos), n-heptano (nível 6, > 480 minutos) e 96% de ácido sulfúrico (nível 4, > 120 minutos).
- Para bactérias e fungos, esta luva é totalmente à prova d'água, de acordo com a EN 374-2: 2014.

#### RECOMENDADA PARA:

- Indústria de tintas e tintas; Fabricação de gomas; resinas e materiais compósitos; Tratamento de metais usando solventes; Artes gráficas; Plásticos pré-fabricados; Gerenciamento de cetonas; Limpeza industrial com produtos químicos;

**MARCA:** JUBA



#### Normas:



EN 388-2016+A1-2018 3001X

EN ISO 374-1-2016-T BCDEFGHIJL



EN ISO 374-5-2016

#### Dados do Produto:

|                      |                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tamanhos             | 8, 9, 10, 11                                                                                                                                                                                                                            |
| Embalagem            | 1 Pack com 12 Pares / 144 Pares por Cartão                                                                                                                                                                                              |
| Modelo               | 711U                                                                                                                                                                                                                                    |
| Tipo                 | Riscos mecânicos                                                                                                                                                                                                                        |
| Aplicações           | Indústria de tintas e tintas; Fabricação de gomas; resinas e materiais compósitos; Tratamento de metais usando solventes; Artes gráficas; Plásticos pré-fabricados; Gerenciamento de cetonas; Limpeza industrial com produtos químicos; |
| Composição           | Luva sem suporte de nitrilo liso ligeiro.                                                                                                                                                                                               |
| Versão Ficha Técnica | 0702016.22122024/V4                                                                                                                                                                                                                     |