

Ref. 0713065

Luva Neopreno C/ Suporte Algodao Foam - JUBA

COMPOSIÇÃO:

- Neoprene rugoso sobre suporte de algodão 100% interlock;

CARACTERÍSTICAS:

- Rugoso na parte da mão para uma maior aderência e interior muito confortável;

- Boa aderência em ambientes secos, molhados e oleosos.

Máxima proteção contra o calor por contato (500°C durante 15 segundos), muito bom comportamento à chama, ao calor convectivo e radiante e excelente resistência a pequenos respingos. Especial para uso com líquidos quentes e respingos;

- A função de higienização de Sanitized® protege as luvas contra a formação de fungos, ácaros e bactérias, previne odores, proporciona uma proteção duradoura do material contra os polímeros e minimiza a irritação da pele;

- Para bactérias e fungos esta luva tem estanqueidade total segundo EN 374-2:2014. Esta luva protege contra as seguintes substâncias químicas: metanol (nível 1, >10 minutos), n-Heptano (nível 1, >10 minutos), hidróxido de sódio 40% (nível 6, >480 minutos), ácido sulfúrico 96% (nível 2 >30 minutos), hidróxido de amónio 25% (nível 1, >10 minutos), peróxido de hidrogênio 30% (nível 6, >480 minutos) e formaldeído 37% (nível 6, >480 minutos);

- Bolsa individual neutra;

RECOMENDADA PARA:

- Limpeza e manutenção a vapor; Processos de chapagem; Fabrico de circuitos impressos; Manipulação de produtos químicos frios e quentes; Salpicos de óleos ou líquidos quentes;

MARCA: JUBA



Normas:



EN 388-2016 3222C



EN 407-2004 34334X



EN 511-2006 221



EN ISO 374-1-2016-TYPE B KLPT



EN ISO 374-5-2016

Tecnologias:



SANITIZED

Dados do Produto:

Tamanhos

10

Embalagem

1 Pack com 6 Pares / 36 Pares por Cartão

Modelo

5845

Tipo

Riscos mecânicos

Aplicações

Limpeza e manutenção a vapor; Processos de chapagem; Fabrico de circuitos impressos; Manipulação de produtos químicos frios e quentes; Salpicos de óleos ou líquidos quentes;

Composição

Neoprene rugoso sobre suporte de algodão 100% interlock

Versão Ficha Técnica

0713065.22122024/V4